




Pos.	Number	Qty.	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1	0671957			Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
2	0671958			Reparatursatz	repair kit	jeu de réparation

Spaltfilter / edge filter / filtre à fentes

Number	Qty.	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
0461520	1	V	M 60 weiß	M 60 white	M 60 blanc
0414433	1	V	M 100 black	M 100 black	M 100 noir

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe / items marked with () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-Mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA

107 N.Main St. • P.O.Box 398, Alger, OH 45812 •
 Tel: +1-419-757-0141 • Fax: +1-419-549-5173
 Toll Free: +1-855-757-0141
 E-Mail: sales@wiwa.com
 Internet: www.wiwausa.com

NOZZLE		CAPACITY MEASURED IN LT/MIN. AT FOLLOWING PRESSURES:				SUGGESTED FILTER	
Inches (mm)	Spray corner	35 Bar	70 Bar	105 Bar	140 Bar		
0,007 (0,18)	20 °	0,10	0,14	0,17	0,19		200 Mesh
0,007 (0,18)	40 °	0,10	0,14	0,17	0,19		
0,007 (0,18)	60 °	0,10	0,14	0,17	0,19		
0,009 (0,23)	20 °	0,14	0,20	0,25	0,29		
0,009 (0,23)	40 °	0,14	0,20	0,25	0,29		
0,009 (0,23)	60 °	0,14	0,20	0,25	0,29		
0,011 (0,28)	20 °	0,22	0,3	0,38	0,45		150 Mesh
0,011 (0,28)	40 °	0,22	0,3	0,38	0,45		
0,011 (0,28)	60 °	0,22	0,3	0,38	0,45		
0,013 (0,33)	20 °	0,34	0,45	0,56	0,64		
0,013 (0,33)	40 °	0,34	0,45	0,56	0,64		
0,013 (0,33)	60 °	0,34	0,45	0,56	0,64		
0,015 (0,38)	20 °	0,45	0,60	0,75	0,85		100 Mesh
0,015 (0,38)	40 °	0,45	0,60	0,75	0,85		
0,015 (0,38)	60 °	0,45	0,60	0,75	0,85		
0,018 (0,44)	20 °	0,65	0,88	1,10	1,26		
0,018 (0,44)	40 °	0,65	0,88	1,10	1,26		
0,018 (0,44)	60 °	0,65	0,88	1,10	1,26		
0,021 (0,53)	20 °	0,90	1,25	1,55	1,75		50 Mesh
0,021 (0,53)	40 °	0,90	1,25	1,55	1,75		
0,021 (0,53)	60 °	0,90	1,25	1,55	1,75		
0,023 (0,58)	20 °	1,05	1,52	1,85	2,15		
0,023 (0,58)	40 °	1,05	1,52	1,85	2,15		
0,023 (0,58)	60 °	1,05	1,52	1,85	2,15		
0,026 (0,66)	20 °	1,30	1,98	2,30	2,73		
0,026 (0,66)	40 °	1,30	1,98	2,30	2,73		
0,026 (0,66)	60 °	1,30	1,98	2,30	2,73		
0,031 (0,79)	20 °	2,00	2,80	3,45	4,15		
0,031 (0,79)	40 °	2,00	2,80	3,45	4,15		
0,031 (0,79)	60 °	2,00	2,80	3,45	4,15		
0,036 (0,91)	20 °	2,65	3,50	3,82	4,55	not recommended	
0,036 (0,91)	40 °	2,65	3,50	3,82	4,55		
0,036 (0,91)	60 °	2,65	3,50	3,82	4,55		